











Πρόσθετος εξοπλισμός

1

Περιγραφή	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κωδικός	Τιμή €	
Φλάντζες		DN40 για GE315	5430744	20
		DN50 για GE315	5430746	25
		DN65 για GE315	5430748	30
		DN65 για GE515	661354	30
		DN80 για GE515	661356	30
		DN100 για GE515	661358	35
		DN100 για GE615	5663160	80
		DN125 για GE615	5663162	80
		DN150 για GE615	5663034	80
Σιγαστήρας από χάλυβα 1.0037. Μείωση θορύβου έως 15dB. Δεν είναι κατάλληλο για χρήση με λέβητες συμπύκνωσης		DN130 για GE125	5074540	440
		DN150 για GE215	5074542	450
		DN180 για GE315	5074546	475
		DN250 για GE515	5074550	810
		DN360 για GE615	5074554	2.600
Κολάρο στεγανοποίησης σιγαστήρα		DN180	5354014	85
		DN250	54004294	95
		DN360	5354022	180
Κινητήρας τρίοδης βάνας Logafix VRG 131		ARA661	7747204989	160
Τρίοδη βάνα Logafix VRG 131		VRG131 20- 3/4"	7747204969	57
		VRG131 25 - 1"	7747204970	61
		VRG131 32 - 1 1/4"	7747204972	65
Κινητήρας τρίοδης βάνας Logafix 3F		Τύπος 95-2 για τρίοδες βάνες 3F με DN40 έως DN150	80253100	190
Τρίοδη βάνα Logafix		3F-40 / DN40	80251082	190
		3F-50 / DN50	80251084	250
		3F-65 / DN65	80251086	290
		3F-80 / DN80	80251088	400
		3F-100 / DN100	80251090	520
		3F-125 / DN125	80251092	680
		3F-150 / DN150	80251094	920
Υδραυλική γέφυρα Magra		WST120 12m ³ /h DN 65	600120	Κατόπιν ζήτησης
		WST160 21m ³ /h DN 80	600160	
		WST200 29m ³ /h DN 100	600200	
		WST250 45m ³ /h DN 125	600250	
		WST300 65m ³ /h DN 150	600300	
		WST350 95m ³ /h DN 200	600350	
		WST400 125m ³ /h DN 250	600400	
Μόνωση υδραυλικής γέφυρας WST		WST 120	67512006510	Κατόπιν ζήτησης
		WST 160	67516008010	
		WST 200	67520010010	
		WST 250	67525012510	
		WST 300	67530015010	
		WST 350	67535020010	
		WST 400	675400	





■ Σε απόθεμα

■ Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.



Πρόσθετος εξοπλισμός

Περιγραφή	Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Κωδικός	Τιμή €
Σετ διάταξης ασφάλειας 	<ul style="list-style-type: none"> • Σύμφωνα με το DIN EN 12828 αποτελούμενο από επιτηρητή ελάχιστης πίεσης, θερμόμετρο, μανόμετρο με βάνα αποκοπής και ταχυσύνδεσμο. • DN 65, PN 6 	5584473	Κατόπιν ζήτησης
Σετ διάταξης ασφάλειας 	<ul style="list-style-type: none"> • Σύμφωνα με το DIN EN 12828 αποτελούμενο από διάταξη έλλειψης νερού, θερμόμετρο, μανόμετρο με βάνα αποκοπής και ταχυσύνδεσμος. • DN 100, PN 6 	5639210	Κατόπιν ζήτησης
Σετ διάταξης ασφάλειας 	<ul style="list-style-type: none"> • Σύμφωνα με το DIN EN 12828 αποτελούμενο από επιτηρητή ελάχιστης πίεσης, θερμόμετρο, μανόμετρο με βάνα αποκοπής και ταχυσύνδεσμος. • DN 100, PN 6 • Για λέβητες έως 300 kW. 	5639212	Κατόπιν ζήτησης
Σετ διάταξης ασφάλειας 	<ul style="list-style-type: none"> • Σύμφωνα με DIN EN 12828 αποτελούμενο από διάταξη έλλειψης νερού, θερμόμετρο, μανόμετρο με βάνα αποκοπής και ταχυσύνδεσμος. • DN 150, PN 6 <p>οριζόντια τοποθέτηση κάθετη τοποθέτηση</p>	5639284 5639280	Κατόπιν ζήτησης Κατόπιν ζήτησης
Διακόπτης μέγιστης πίεσης DSH 143 F001	Τοποθετείται στο σετ διάταξης ασφάλειας.	81855160	465
Διακόπτης ελάχιστης πίεσης DSL 143 F001		81370440	335
Επιτηρητής ελάχιστης πίεσης	Αντικαθιστά τη διάταξη έλλειψης νερού. Δε χρειάζεται εάν τοποθετηθεί το σετ διάταξης ασφάλειας.	5176017	110
Σετ θερμικό ασφαλείας και πρεσοστάτης μέγιστης πίεσης	Τοποθετείται στο σετ διάταξης ασφαλείας ως αντικατάσταση του δοχείου εκτόνωσης σύμφωνα με το EN 12828 > 350 kW.	83590310	620

- Σε απόθεμα
- Κατόπιν παραγγελίας

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.